

# Polycom® SoundStation Premier

高性能で明瞭な音声 - SoundStationと比較して2倍の音量



## 特長

### アコースティック・クラリティ・テクノロジー

業界最高レベルのフルデュプレックス機能により、自然な同時会話を可能にします。

### 聞き取りやすい2倍の音量

デジタルで調整される高性能のスピーカーにより、中規模の室内が360度完全にカバーされます。

### 聞き取りやすい2倍の音質

超高感度マイクロフォン、高性能なマイクロフォン・ミキシング機能、およびノイズ低減技術により、相手先に明瞭な音声が届けられます。

### 定評のあるパフォーマンス

世界中の多くの企業で使用されています。

### SoundStation Premier EXの拡張性

拡張用ハイパーカーディオイドマイクロフォンが2本標準添付されており、外部マイクロフォンポートに接続するだけで集音範囲が拡大し、音声ピックアップが向上されます。<sup>※</sup>

※SoundStation Premierではハイパーカーディオイドは別途オプションとなります。

### 簡単なインストールと使いやすさ

即座に会議を行うことができます。

高感度で高性能のスピーカーを搭載したSoundStation Premierでは、SoundStationに比べて音量が2倍。音質のレベルも2倍になりました。SoundStation Premierで採用されている自動マイクロフォン切り替え技術により、発言者に近いマイクロフォンのみがオンとなり、室内の余計な雑音が抑制されます。

Polycomが提供するその他の音声会議用製品と同様に、SoundStation Premierでは、Polycomの画期的なアコースティック・クラリティ・テクノロジーが採用され、自然な双方向の会話が可能です。

ビジネスに不可欠な明確さを求めるなら、選択肢はただ1つ。SoundStation Premierが、お客様の要求に応えます。

### Polycom Office向けの明確な選択

映像、音声、データ、およびWebを統合するPolycom Officeは、複数拠点を接続し、会議およびコラボレーションをユーザーに最適な方法で簡単に実現することを可能とする唯一のソリューションです。Polycomは、双方向の遠距離通信を同じ場所にいるかのように自然に行うことを目指しています。SoundStation PremierとPolycom Officeは、ビジネスをより迅速に、より円滑に進めるためのソリューションです。



Voice

Connect. Any Way You Want.

## Polycom® SoundStation Premier 仕様

### 技術仕様

・ 卓上コンソールには、音声処理機能および英数字入力ボタンが含まれます。ウォール・モジュールには、電源と電話回線インターフェイスが含まれます。ケーブルは、卓上コンソールに接続する単線ケーブル7.6 m (25フィート)とRJ-11電話ジャックに接続するケーブル2.1 m (7フィート)から構成されます。拡張ハイパーカードイデオ・マイクロフォン・モジュールは、24 m (8フィート)のケーブルを使って卓上コンソールに接続されます。

### 入力ボタン

・ 英数字

### 音声帯域幅

・ 300~3300 Hz

### スピーカー音量

・ 89 dB (0.5 m地点のピーク・ボリウム)まで調整可能

### 接続インターフェース

・ 2芯 RJ-11 アナログPBXまたはPSTN

### 電源

・ AC90~130V、50/60 Hz、25 W

### コンソール

#### サイズ

・ 35.0 cm x 33.0 cm x 6.4 cm  
(13.8インチ x 13.0インチ x 2.5インチ)

#### 重量

・ 0.9 kg (2.0ポンド)

### ウォール・モジュール(100 V)

#### サイズ

・ 14.5 cm x 6.8 cm x 4.8 cm  
(5.7インチ x 2.7インチ x 1.9インチ)

#### 重量

・ 0.68 kg (1.5ポンド)

### 補助入力/出力(音声検知)

・ RCAジャック

### 入力/出力

・ テープ・レコーダーへのライン・レベル

### 外部マイクロフォン・モジュール

#### サイズ

・ 7.6 cm x 10.1 cm x 2.3 cm  
(3.0インチ x 4.0インチ x 0.94インチ)

#### 重量

・ 0.1 kg (0.25ポンド)

### 環境条件

#### 温度

・ 5~40°C (動作時)

#### 湿度

・ 20~85% R.H. 結露なし

### 推奨される室内条件

#### 残響時間

・ 0.4秒未満

#### 室内雑音レベル

・ 48 dBA未満

#### ローカライゼーション

・ 各国対応の電源および電話アダプター

#### 製品保証

・ 1年間

#### リモコン

・ ワイヤレスリモコン標準添付

©2004 Polycom, Inc. All rights reserved.

PolycomおよびPolycomのロゴは、Polycom, Incの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。仕様は予告なく変更する場合があります。



POLYCOM®

ポリコム株式会社

東京都千代田区紀尾井町6-12

紀尾井町福田家ビル6階

<http://www.polycom.co.jp>